

# AQUA AROMA TANK KARTUSCHEN



## OPTIMIERT FÜR KAFFEEMASCHINEN MIT WASSERTANK

Die Filterkartuschen AquaAroma und AquaAroma Crema reduzieren die Karbonathärte im Trinkwasser und schützen dadurch Kaffee- und Espressomaschinen vor Verkalkung. Das Filtermaterial reduziert geschmacks- und geruchsstörende Inhaltsstoffe wie z. B. Chlor. So wird das Aroma optimiert.

Die Filterkartusche AquaAroma Crema wird an den Ansaugstutzen im Tank angeschlossen und filtert das Wasser bei jedem Tassenbezug.

AquaAroma Filterkartuschen filtern das Wasser beim Befüllen des Wassertanks. Dadurch ist der gesamte Inhalt des Wassertanks mit gefiltertem Wasser gefüllt.

### IHRE VORTEILE

- Reduzierte Servicekosten
- Geringere Betriebskosten
- Direktvertrieb durch den Operator
- Einfacher Filtertausch – ganz einfach durch den Anwender
- Entkarbonisierung über Aroma-Ring einstellbar – entsprechend lokaler Wasserqualität (nur AquaAroma Crema)
- Konstanter Wasserdruck und Temperatur während des gesamten Brühvorgangs (nur AquaAroma Crema)



# UNGETRÜBTER KAFFEEGENUSS

## AquaAroma Crema

Filterkartuschen für den Einsatz in Kaffeemaschinen mit integriertem Wassertank (Saugbetrieb).



Mittels Aroma-Ring kann die Filterleistung der AquaAroma Crema optimal an die lokalen Wasserbedingungen angepasst werden. Zur Bestimmung der richtigen Einstellung gemäß Wasserhärte vor Ort, wird zu jeder Kartusche ein Teststäbchen mitgeliefert. Das Wasser wird für jeden Tassenbezug durch die Kartusche gesaugt und somit für den Brühvorgang gefiltert.

Beide AquaAroma Kartuschen sind für den Einsatz in Kaffeeautomaten mit dafür konzipierten, integrierten oder nachgerüsteten Wassertank-Systemen geeignet.



Die Lebensmittelechtheit von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.

	AquaAroma Crema	AquaAroma
Technologie	Entkarbonisierung	
Maße Kartuschenbecher (B/H/T)	42,8 / 106,9 / 60,8 mm	89,6 mm (Durchmesser Kartuschenbecher) / 36,2 mm (Höhe Kartuschenbecher)
Wassereingangstemperatur	4 – 30°C	
Bestellnummer	101831 (Pack 1)   1001368 (Pack 60)	216000 (Pack 1)   235600 (Pack 6)

### Typische Kapazität - unter Berücksichtigung der lokalen Karbonathärte - AquaAroma Crema

Einstellung Aroma-Ring	Definition	Kapazität <sup>1</sup>	Tassen 35 ml	Tassen 130 ml	Tassen 150 ml
Stufe A	weiches Wasser	220 l	6.300	1.700	1.470
Stufe B	mittelhartes Wasser	150 l	4.300	1.150	1.000
Stufe C	hartes Wasser	80 l	2.300	630	540

### Typische Kapazität - unter Berücksichtigung der lokalen Karbonathärte - AquaAroma

Karbonathärte	Kapazität <sup>1</sup>	Tassen 35 ml	Tassen 130 ml	Tassen 150 ml
6 °dH	242 l	6.909	1.860	1.610
8 °dH	181 l	5.163	1.390	1.210
10 °dH	145 l	4.160	1.120	970
12 °dH	120 l	3.454	930	810
14 °dH	103 l	2.971	800	690
16 °dH	90 l	2.600	700	600
18 °dH	81 l	2.303	620	540


### Anmerkungen

<sup>1</sup> Die angegebenen Kapazitäten wurden auf Basis der gebräuchlichen Anwendungs- und Maschinenverhältnisse getestet und berechnet. Auf Grund externer Einflussfaktoren (beispielsweise schwankende Rohwasserqualität und/oder Maschinentyp) kann es zu Abweichungen dieser Angaben kommen

Als Speisewasser für BRITA Wasserfilter darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

## AquaAroma

Filterkartusche für den Einsatz in Kaffeemaschinen mit Tank-in-Tank System (Gravitationsbetrieb).



AquaAroma Kartusche einfach in den Wassertank legen. Das Wasser wird beim Befüllen des Wassertanks gefiltert. Dadurch ist der gesamte Inhalt des Wassertanks mit gefiltertem Wasser gefüllt.